

地址: 上海市奉贤区金海公路 6055 号 9 号楼

上海市奉贤区金海公路 6055 号 36 号楼 7 楼

云南省昆明市盘龙区北京路 1222 号国际友联 25 楼

湖北省武汉市洪山区中建科技产业园 G3 写字楼 A 座 9 楼

浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号华星创业大厦 A405 室

电话: 400-811-8930

邮箱: service@vcarsystem.com

网址: www.vcarsystem.com



官网



公众号



VBE 1200

车载以太网模块

VBE 1200

车载以太网模块

- 支持 1000/100 BASE T1和 1000/100 BASE TX 转换**
 千兆, 百兆以太网可相互转换, 可灵活应用于各种网口
- 支持 IEEE/Legacy 转换**
 两种网络协议切换, 可涵盖市面上的车载以太网协议
- Mirror 功能**
 车载以太网 T1-1 和车载以太网 T1-2 互通交互, 普通以太网(RJ45)可抓取车载以太网 T1-1 和车载以太网 T1-2 的所有报文并发出
- 透传功能**
 车载以太网 T1-1 和车载以太网 T1-2 不进行互通交互, 普通以太网 1(RJ45) 可抓取车载以太网 T1-1 的所有报文并发出, 普通以太网 2(RJ45) 可抓取车载以太网 T1-2 的所有报文并发出
- 多项便捷功能**
 支持设备发现功能, 设备配置信息读取, 设备配置状态修改, 设备固件在线升级(需搭配昆易 VCAR DAS 软件使用)

产品规格

供电电压	DC 9 ~ 36V	工作温度	-40 ~ 85 °C
功耗	8 W (满负载)	尺寸	134.6*82.8*28.8(mm)
重量	300 g	防护等级	IP11
车载以太网(T1)通道	2	普通以太网(RJ45)通道	2
主从模式	可配置		

应用场景

台架测试 | 车辆总线数据的分析 | 车载网络测试 | 车辆/控制器数据采集



产品外观

