



地址: 上海市奉贤区金海公路 6055 号 9 号楼

云南省昆明市盘龙区北京路 1222 号国际友联 25 楼

湖北省武汉市洪山区中建科技产业园 G3 写字楼 A 座 9 楼

浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号华星创业大厦 A405 室

电话: 400-811-8930

邮箱: service@vcarsystem.com

网址: www.vcarsystem.com



官网



公众号

VG 8820

VG 8820

总线记录仪



产品功能

- 车载摄像头接入 —— 支持4路 1080P@30fps
- 多种数据采集 —— 支持 CAN/CANFD、LIN、以太网、车载以太网, FlexRay
- 多种数据协议记录 —— 支持 CAN/CANFD monitor、XCP on CAN/CANFD、CCP on CAN、J1939、UDS、LIN、DoIP、FlexRay monitor
- 多种数据库类型配置 —— 支持加载 DBC、A2L、LDF、XML、ARXML等格式解析库文件
- 多样化数据存储类型 —— 支持DAT/MF4、BLF, 音视频MP4、网络PCAP
- 条件触发单独记录 —— 支持多按钮触发、信号阈值触发, 多类型数据同时分包, 支持时间点前、后记录
- 远程本地化管理 —— 4G联网, 可实现远程本地化, 随时随地管理设备、查看数据、实时监控分析、远程测量标定等

产品规格

接口

以太网	1 个 2.5 G 以太网, 1 个千兆以太网	显示接口	1 个 HDMI 接口; 1 个 DP 接口
串口	2 个 串口(RS-232/422/285)	LTE	支持 4G & GPS
CAN/CANFD	20 路	LIN	14 路
FlexRay	1 路 (A+B)	音频接口	1 个 3.5mm 接口的麦克风输入和扬声器输出
车载以太网	8 路	WiFi	可外扩 WiFi 模块(支持 AP/STATION)
车载摄像头	4 路 1080P@30fps	SATA 硬盘	1 个可热插拔的硬盘托架, 可安装 2.5" 硬盘 / 固态硬盘

电源

直流输入 2 芯插拔式端子提供 8 ~ 48V 直流输入

VG 8820

产品规格

机械规格

尺寸 300 x 290 x 210(mm) 安装方式 上架安装

环境指标

工作温度 -25° C ~ 70° C 存储温度 -40° C ~ 85° C

工作湿度 10% ~ 90%(无凝露)

产品图示

